

Bruska Scan Combiflex 180EG



**speciální jednokotoučová bruska
pro broušení u stěn a v rozích
s nastavitelnou polohou brusné hlavy**

Charakteristické vlastnosti brusky Scan Combiflex 180EG

- speciální jednokotoučová bruska pro broušení u stěn a v rozích a pro dokončovací práce
- nastavitelná poloha brusné hlavy
- gumový unašeč brusného disku redukující vibrace a umožňující stroji sledovat nerovnosti broušeného povrchu
- možnost broušení a frézování betonů, plastbetonů a dalších povrchů, srovnávání nerovností, přebroušování terazzové dlažby, odstraňování nátěrů, stěrek, lepidel a dalších povrchů

Detail brusné hlavy

- kryt brusného kotouče je po částech odnímatelný, takže je možné použít brus přímo u zdi či v rohu



Technické parametry brusky

- výkon motoru 2.2 kW
- napájení 230 V / 10 A
- průměr brusného kotouče 180 mm
- otáčky brusného kotouče 2200 ot/min
- hmotnost 58 kg
- doporučený odsavač ScanDust S2400

SCANMASKIN
MACHINES-MINERALS-KNOW-HOW

Scanmaskin Sweden AB
Heljesvägen 1, SE-437 22 Lindome
Tel +46 31 99 49 70, fax +46 31 99 48 70
www.scanmaskin.com, scanbolagen@scanmaskin.com

diadex[®]

diamond tools & machinery
diadex s.r.o.

Tuřanské nám. 10, 620 00 Brno
tel/fax +420 545 232 546
www.diadex.eu, info@diadex.cz